

Technisches Datenblatt

Bei darüber hinaus gehenden Fragen, stehen wir Ihnen zur Verfügung.

E-Mail: info@cemcon.de

**cemcon® GmbH
Werk Niederpöllnitz
Bahnhofstraße 47
07570 Harth-Pöllnitz**

**Telefon: +49 36607 20236
Telefax: +49 36607 20235**

Internet: www.cemcon.de

Cem-crylat PGR

Mischungsverhältnis	Verarbeitungsfertig
Basis	Polymerdispersion
Farbtöne	Weiß und abgetönt gegen Preisaufschlag ab Werk
Verbrauch	Unverdünnt ca. 200 g / m ²
Anwendung	Cemcon® Putzgrund wird als deckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Dispersionsputze, Siliconharzputze, Buntsteinputze und mineralische Dünnschichtputze. Geeignete Untergründe für cemcon® Putzgrund sind z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Kalkzementputz P II / III DIN 18550 - Zementhaltige, dispersionsvergütete WDVS-Armierungsspachtel - Natur- und Kalksandstein - Alte Dispersionsputze und -farben
Lagerung	Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30 °C dicht Verschlossen aufbewahren. Lagerfähigkeit 6 Monate
Lieferform	1 kg, 5 kg, 20 kg

Untergründe

Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 – 4 Wochen. Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.

Verarbeitung:

Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen. Cemcon® Putzgrund kann bis 2 : 1 mit Wasser verdünnt werden. Cemcon® Putzgrund gleichmäßig mit Deckenbürste oder Rolle aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchte)
Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Farbigen Putzgrund vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt.

Keine Materialrücknahme!

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.